

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 61307—
2016

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ
НАГРЕВА ТОКАМИ СВЧ**

**Методы испытаний
для определения выходной мощности**

(IEC 61307:2011, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 октября 2016 г. № 92-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TG	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 апреля 2017 г. № 273-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61307—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61307:2011 Установки СВЧ-нагрева промышленные. Методы испытаний для определения выходной мощности» («Industrial microwave heating installations — Test methods for the determination of power output», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2020 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Методы измерений мощности токов СВЧ	3
4.1 Общие положения	3
4.2 Доступный выход мощности токов СВЧ	4
4.3 Мощность токов СВЧ в микроволновой рабочей загрузке	4
4.4 Эффективная мощность токов СВЧ и КПД	4
5 Калориметрические измерения мощности	4
5.1 Общие положения	4
5.2 Прямые измерения мощности токов СВЧ, поглощенной водой	4
5.3 Измерения мощности искусственной нагрузки	5
6 Определение мощности токов СВЧ для нагрева рабочей загрузки	5
7 Определение эффективной мощности токов СВЧ	6
7.1 Общие положения	6
7.2 Испытание с водой в открытом контейнере	6
7.3 Испытания с использованием других жидкостей	7
8 Электрический коэффициент полезного действия	8
8.1 Доступная выходная мощность токов СВЧ	8
8.2 Потребление энергии	8
9 Потребление мощности в режиме готовности к работе	8
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	9
Библиография	10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ НАГРЕВА ТОКАМИ СВЧ

Методы испытаний для определения выходной мощности

Industrial microwave heating installations. Test methods for the determination of power output

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения

Настоящий международный стандарт задает методы испытаний для определения доступной микроволновой выходной мощности и КПД (коэффициент полезного действия) частотного преобразования от потребления электроэнергии в промышленных установках нагрева токами сверхвысокой частоты (СВЧ).

Настоящий стандарт также задает методы испытаний для оценки ввода мощности токов СВЧ в рабочую загрузку только в установках нагрева токами СВЧ промышленного назначения.

Настоящий стандарт применяется к электронагревательному оборудованию и установкам, работающим в диапазоне сверхвысоких частот от 300 МГц до 300 ГГц.

Настоящий стандарт имеет отношение к промышленному оборудованию нагрева токами СВЧ при нормальной загрузке.

Настоящий стандарт не применяется к приборам бытового и аналогичного назначения (рассмотрены в IEC 60335-2-25), коммерческого использования (рассмотрены в IEC 60335-2-90) и лабораторного использования (рассмотрены в IEC 61010-2-010).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все его изменения):

IEC 60050-221:1990, International electrotechnical vocabulary; chapter 221: Magnetic materials and components (Международный электротехнический словарь (IEC). Глава 22. Магнитные материалы и компоненты)

Изменение 1 (1993)

Изменение 2 (1999)

Изменение 3 (2007)

IEC 60050-841:2004, International Electrotechnical Vocabulary — Part 841: Industrial electroheat (Международный электротехнический словарь (IEC). Часть 841. Промышленный электрический нагрев)

IEC 60050-726:1982, International Electrotechnical Vocabulary. Part 726 : Chapter 726: Transmission, lines and waveguides (Международный электротехнический словарь (IEC). Глава 726. Передающие линии и волноводы)

IEC 60519-6, Safety in electroheat installations — Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment (Безопасность электронагревательных установок. Часть 6. Технические требования по безопасности промышленного сверхвысокочастотного нагревательного оборудования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения IEC 60519-6:2003 и IEC 60050-841, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 колориметрический измеритель мощности (calorimetric power meter): Измеритель мощности, который использует подъем температуры среды в качестве средства измерения поглощенной энергии.

П р и м е ч а н и е — Среда, обычно вода, является либо реагирующей средой для поглощения энергии, либо имеет теплоту, которая была передана в нее от элемента, абсорбирующего энергию.

[IEC 60050-726:1982, 726-21-10]

3.2 циркулятор (circulator): Пассивное устройство, имеющее три или больше плеч мостовой схемы, в которых энергия, подводимая к любому плечу, передается на следующее плечо в соответствии с заданной последовательностью.

П р и м е ч а н и е — Типичные формы — сочлененные циркуляторы [IEC 60050-221:1990, 221-05-14] Т-образного соединения [IEC 60050-726:1982, 726-17-12] или Y-образного соединения [IEC 60050-726:1982, 726-17-13].

[IEC 60050-221:1990, 221-05-11, измененный]

3.3 развязка (между генераторами) (cross coupling (between generators)): Появление нежелательной энергии токов СВЧ в генераторе СВЧ или выходном плече линии передачи генератора СВЧ в сборе, которое вызвано одним или несколькими другими генераторами СВЧ или генераторами СВЧ в сборе.

3.4 электрический КПД оборудования нагрева токами СВЧ (electrical efficiency of microwave heating equipment): Отношение между доступной выходной мощностью токов СВЧ и потреблением энергии в источнике энергоснабжения промышленной частоты или генераторе токов СВЧ в сборе на установочных параметрах мощности для нормальной работы.

3.5 вносимые потери (insertion loss): Потери в результате ввода схемы в систему передачи, отношение мощности, подведенной к той части системы, которая следует после схемы, до ввода этой схемы, к мощности, подведенной к той же самой части системы после ввода упомянутой схемы.

П р и м е ч а н и е — Вносимые потери, как правило, выражаются в децибелах.

[IEC 60050-726:1982, 726-06-07]

3.6 изоляция (трехплечного циркулятора) (isolation (of a three-port circulator)): Обратное затухание между выходным плечом и входным плечом питающей линии при согласовании полных сопротивлений всех плеч.

П р и м е ч а н и е 1 — Настоящую изоляцию не следует путать с обратными потерями, происходящими между смежными плечами.

П р и м е ч а н и е 2 — Является специальный случай развязки циркулятора.

[IEC 60050-726:1982, 726-16-06]

3.7 средства доступа (means of access): Все детали конструкции оборудования нагрева токами СВЧ, которые могут быть открыты или сняты без использования инструмента, чтобы получить доступ внутрь микроволнового аппликатора или микроволнового резонатора.

3.8 микроволновый аппликатор (microwave applicator): Устройство, которое подводит энергию токов СВЧ к загрузке.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-11]

3.9 микроволновый резонатор (microwave cavity): Пространство, окруженное внутренними металлическими стенками с дверью или отверстием для доступа и в котором размещается загрузка для нагрева токами СВЧ.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-19]

3.10 оболочка с токами СВЧ (microwave enclosure): Устройство, которое предназначается ограничивать энергию токов СВЧ в определенной зоне.

П р и м е ч а н и е — Примерами являются полость, уплотнения двери и волноводы.

3.11 генератор токов СВЧ (microwave generator): Источник, используемый для того, чтобырабатывать электромагнитную энергию в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-16]

Примечание — В контексте настоящего стандарта генератор токов СВЧ является только компонентом, где имеет место преобразование частоты. Смотрите 3.2.

3.12 генератор токов СВЧ в сборе (microwave generator assembly): Часть оборудования нагрева токами СВЧ, включающая в себе аппаратуру, вырабатывающую высокочастотную энергию, и связанное с нею выходное плечо линии передачи.

Примечание 1 — Этот сборочный узел включает генератор токов СВЧ, источник электропитания этого генератора и его вспомогательные и управляющие цепи. Если используется циркулятор, то он также включается в сборку.

Примечание 2 — Оборудование нагрева токами СВЧ, содержащее генератор токов СВЧ в сборе, было классифицировано как Тип А в более ранних изданиях настоящего стандарта; оборудование, где нет выходного плеча линии передачи, было классифицировано как Тип В.

3.13 оборудование нагрева токами СВЧ (microwave heating equipment): Сборочный узел электрических и механических устройства, предназначенных для передачи энергии токов СВЧ в микроволновую загрузку. Он включает в себе, как правило, источники энергоснабжения, генераторы токов СВЧ или генераторы токов СВЧ в сборе с приспособлениями для охлаждения, а также циркуляторы, если используются, микроволновые аппликаторы или резонаторы с вентиляционными приспособлениями, если используются, соединительные кабели и волноводы, схему управления, средства транспортировки микроволновой загрузки, если такие средства применяются.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-06]

3.14 микроволновая загрузка (microwave load): Предметы, введенные в аппликатор или резонатор, или расположенные в задуманной позиции вблизи открытого аппликатора.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-12]

3.15 прозрачность для токов СВЧ (microwave transparency): Свойство материала, имеющего незначительное поглощение и отражение длин волн в диапазоне СВЧ.

Примечание — Относительная дизелектрическая постоянная материала, прозрачного для токов СВЧ, обычно меньше 7, а коэффициент потерь обычно меньше 0,015. Однако если микроволновая рабочая загрузка имеет низкий коэффициент потерь, то применяются более жесткие требования.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-14, измененный]

3.16 микроволновая рабочая загрузка (microwave workload): Предмет, который надо обрабатывать токами СВЧ.

[IEC 60050-841:2004, 841-29-13]

Примечание — Контейнеры для рабочей загрузки не являются частью микроволновой рабочей загрузки, но являются микроволновой загрузкой.

3.17 нормальная загрузка (normal load): Номинальная загрузка для нагрева токами СВЧ на полной выходной мощности токов СВЧ, как задано в документации изготовителя.

3.18 нормальная работа (normal operation): Диапазон выходной мощности токов СВЧ с нормальными загрузками в допустимом рабочем режиме оборудования нагрева токами СВЧ, как согласовано между изготовителем и пользователем.

3.19 работа в режиме ожидания (standby (mode of) operation): Состояние, допускающее переход без промедления к нормальной работе.

Примечание 1 — Этот режим типично случается без промедления до и после нормальной работы.

Примечание 2 — Если обработка рабочей загрузки должна осуществляться не в условиях окружающей среды, а, например, на повышенной температуре, то такая температура поддерживается.

Примечание 3 — «Без промедления» означает, что период времени согласуется с нормальным процессом загрузки, выгрузки или замены рабочей загрузки.

Примечание 4 — Цепь нагревателя катода магнетрона может быть включена в этом режиме работы.

4 Методы измерений мощности токов СВЧ

4.1 Общие положения

Дается описание трех разных методов. Их применимость зависит от сверхвысокой частоты, уровня мощности и оборудования, если оно включает сборочный узел генератора токов СВЧ.

П р и м е ч а н и е 1 — Если длина волны сигналов на частотах примерно выше 20 ГГц является очень короткой, то ввод токов СВЧ в рабочую загрузку может быть типом облучения с небольшой глубиной проникновения. Вода может не применяться с калориметрическим методом, а некоторые методы измерения ввода мощности токов СВЧ в рабочую загрузку могут не применяться в этом стандарте. В нижнем конце микроволнового диапазона на частоте 300 МГц способность загрузок поглощать токи СВЧ может сильно изменяться в течение нагревательного процесса, может потребоваться загрузка больших масс, поэтому использование представительных искусственных жидкокомпьютерных загрузок для калориметрии может быть затруднено.

П р и м е ч а н и е 2 — Имеются непостоянства в способности микроволновых загрузок поглощать токи СВЧ и, в частности, неровность их нагрева. Поэтому данные мощности токов СВЧ для нагрева микроволновой рабочей загрузки или данные ее эффективности с замещающей жидкой нагрузкой, полученные в соответствии с настоящим стандартом, следует принимать с осторожностью. Однако данные мощности являются важными и объективными факторами, относящимися к эффективности использования всей энергии, и тем самым являются также коэффициентом полезного действия (КПД).

П р и м е ч а н и е 3 — Метод измерения выходной мощности токов СВЧ в бытовых микроволновых печах задается в IEC 60705. В этом методе применяется большая водяная загрузка с компенсацией теплоемкости контейнера и теплообмена с окружающей средой. Технически этот метод дает то, что в упомянутом выше стандарте определяется как доступная выходная мощность токов СВЧ.

4.2 Доступный выход мощности токов СВЧ

Измерения на выходном плече сборочного узла генератора токов СВЧ дают доступный выход мощности токов СВЧ (смотрите раздел 5).

4.3 Мощность токов СВЧ в микроволновой рабочей загрузке

Калориметрические измерения в нормальной загрузке, включающие потери мощности в любых контейнерах для микроволновой рабочей загрузки, дают мощность токов СВЧ для микроволновой рабочей загрузки (смотрите раздел 6).

Это есть величина мощности, необходимая для достижения намеченного изменения энталпии в микроволновой рабочей загрузке за фиксированный период времени. Она зависит от типа микроволновой рабочей загрузки, изменения с температурой ее сложной диэлектрической проницаемости, а также от контейнеров или опор для рабочей загрузки и конструкции микроволнового аппликатора или резонатора.

Доступный выход мощности токов СВЧ всегда больше мощности токов для микроволновой рабочей загрузки вследствие следующих некоторых или всех механизмов потери мощности:

- рассогласования полного сопротивления генератора токов СВЧ;
- потери на металлической поверхности оболочки для токов СВЧ;
- поглощения за счет неидеальной микроволновой прозрачности контейнеров с рабочей загрузкой и любых других вспомогательных предметов в оболочке для токов СВЧ;
- утечки токов СВЧ из оболочки для этих токов;
- потеря мощности из-за развязки (в циркуляторе)

4.4 Эффективная мощность токов СВЧ и КПД

Типично реальная микроволновая рабочая загрузка идеально не подходит для калориметрических измерений. Тогда в калориметрических измерениях используются жидкие замены, которые дают эффективную мощность токов СВЧ (см. разделы 7 и 8).

5 Калориметрические измерения мощности

5.1 Общие положения

Только общие принципы намечены в общих чертах в этом стандарте. Практические измерительные приборы и их использование должны соответствовать известным инженерным приемам. Вода является веществом, прямо и косвенно поглощающим энергию.

5.2 Прямые измерения мощности токов СВЧ, поглощенной водой

Весьма важно, что любая вода, прямо поглощающая энергию, имеет способность поглощения токов СВЧ и геометрию загрузки, которая обеспечивает хорошее и по существу независимое от температуры согласование полных сопротивлений в интервале действительно используемых температур.

Раствор хлорида натрия, имеющий удельную электропроводность между 200 мкмС/см и 600 мкмС/см, должен применяться для непосредственной абсорбции на частотах ниже 900 МГц.

Измеритель мощности обычно состоит из волноводной секции с прозрачным для токов СВЧ трубопроводом, по которому может протекать вода. Эта вода должна быть тщательно перемешанной. Рекомендуемый расход воды составляет около 1 л/мин в расчете на каждый киловатт, но не меньше 0,5 л/мин. Разность температур на впуске и выпуске должна быть по меньшей мере 10 К.

Температура воды на впуске не должна превышать 35 °С, а на выпуске — 60 °С. Однако для уровня мощности токов СВЧ меньше 3 кВт эти температуры следует иметь по обе стороны от температуры окружающей среды, чтобы снизить погрешности тепловых потерь.

В рабочих условиях коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR), как измерено схемным анализатором с согласованным волноводным переходом или эквивалентным измерительным устройством, заменяющим сборочный узел генератора токов СВЧ и в пределах упомянутого выше температурного интервала, не должен превышать 1,25.

Если используется циркулятор, то его изоляция должна быть больше 20 дБ, а согласование полных сопротивлений циркулятора с диссипативной оконечной нагрузкой надо привести в соответствие с настоящим подпунктом.

Водный поток должен быть под текущим контролем, например, с помощью выключателей блокировки потока, чтобы избежать парообразования, которое может привести к выбросу.

Рассеиваемая в воде мощность измеряется прямо или сравнивается с калиброванным стандартом нагретой воды.

Измерение должно быть выполнено только при установившемся расходе и в случае, когда генератор токов СВЧ и нагрузка эксплуатируются в устойчивом режиме. Необходимо использовать термометры и расходомеры высокой точности для гарантии, что погрешность измерения выходной мощности составляет меньше 5 %.

Доступный выход мощности микроволновой энергии P вычисляется из следующего равенства:

$$P = \frac{4187Q\Delta T}{60}. \quad (1)$$

где P — доступный выход мощности микроволновой энергии, Вт; Q — расход воды, кг/мин; коэффициент 4187 есть удельная теплоемкость, Дж/(кг · К), и 60 есть коэффициент в результате примененных единиц измерения; ΔT — разность температур в К между температурой воды на выпуске и впуске.

П р и м е ч а н и е — Если сборочный узел генератора токов СВЧ содержит циркулятор с диссипативной оконечной нагрузкой, предохраняющей этот генератор, то его можно использовать в качестве измерителя мощности путем короткого замыкания нагрузки на его выходном плече.

5.3 Измерения мощности искусственной нагрузки

Искусственная нагрузка — это реактивное сопротивление, охлаждаемое естественной конвекцией воздуха, с принудительным охлаждением воздухом или водой. Она обычно подсоединяется к генератору токов СВЧ или генератору токов СВЧ в сборе с помощью коаксиальной питающей линии, рассчитанной на 50 Вт, или с помощью волновода TE10. На низких уровнях мощности применяется естественная конвекция воздуха, а на высоких уровнях мощности вплоть до около 2 кВт может применяться принудительное охлаждение воздухом или водой.

П р и м е ч а н и е — Приемлемые искусственные нагрузки в четырехполюснике имеются в продаже, обеспечивая калиброванные вносимые потери на уровнях от 30 дБ до 60 дБ. Они подходят для использования в коммерчески доступном измерителе мощности на его выходном плече.

Необходимо использовать высокочастотные компоненты и измерительные приборы для гарантии, что погрешность измерения выходной мощности составляет менее 5 %.

6 Определение мощности токов СВЧ для нагрева рабочей загрузки

Это испытание применяется только в случае, если нормальная загрузка хорошо специфицирована в отношении удельной теплоемкости и подъема температуры в технологическом процессе. Более

того, должна быть возможность точного измерения усредненного подъема температуры после обработки. Если есть подозрение, что испытательная установка дает погрешность больше 5 % окончательного результата, то вместо нее применяется метод, изложенный в разделе 6 или разделе 7.

П р и м е ч а н и е — Типично правильные испытания согласно этому разделу могут быть проведены только в непрерывной обработке прокачиваемых рабочих загрузок. Эти рабочие загрузки являются представительными только в случае, когда их микроволновые свойства подобны свойствам нормальной загрузки.

Измеряется входная температура T_{in} (°С) микроволновой рабочей загрузки. В течение установившегося процесса нагрева подходящая длина обработанной микроволновой рабочей загрузки, возбуждающей оборудование нагрева токами СВЧ в течение заранее установленного времени t (с), быстро вынимается в качестве образца и обеспечивается тепловая изоляция. Затем температурное равновесие доводится до конца либо с помощью принудительной конвекции (взбалтыванием или перемешиванием образца) или за счет внутренней теплопроводности, после чего измеряются выходная температура T_{out} и масса m образца. Его удельная теплоемкость c была установлена заранее.

Тогда мощность токов СВЧ для нагрева рабочей загрузки P_W вычисляется из следующего равенства:

$$P_W = \frac{(T_{out} - T_{in}) \cdot c \cdot m}{t}, \quad (2)$$

где P_W — мощность токов СВЧ для нагрева рабочей загрузки, Вт; T_{out} — выходная температура, °С;

T_{in} — входная температура, °С; c — удельная теплоемкость; m — масса образца, кг;

t — время выборки в секундах, в течение которого масса образца вынимается из оборудования нагрева токами СВЧ.

7 Определение эффективной мощности токов СВЧ

7.1 Общие положения

Испытания в этом разделе применяются в случаях, когда нормальная загрузка не может быть хорошо специфицирована в отношении удельной теплоемкости и состоит из отдельных предметов или когда технологический процесс по другим причинам не подходит для определений мощности согласно разделу 6. Нормальная загрузка заменяется искусственной нагрузкой, предназначеннной иметь электрические свойства и конфигурации, которые дают в результате подобные свойства микроволновой абсорбции, как в нормальной загрузке.

В случае неопределенностей в отношении представительности выбранной искусственной нагрузки надо использовать схемный анализатор, чтобы установить рассогласования полных сопротивлений с нормальной загрузкой, или надо использовать подходящую замену в качестве микроволновой рабочей загрузки или искусственной нагрузки соответственно. Результирующее вычисленное отклонение в отраженной мощности не должно превышать 10 % переданной мощности, за исключением, когда микроволновую абсорбцию нормальной загрузки очень трудно характеризовать или когда она изменяется значимо в течение обработки. Расчетная неопределенность должна быть представлена с вычисленной эффективной мощностью токов СВЧ.

Измерительные устройства, включая контейнеры рабочей загрузки, не должны быть подвержены влиянию от электромагнитных полей, если особо не задано или не принято изготовителем. Выбор метода измерения и результаты должны быть описаны в документе со ссылкой на этот стандарт. Должно быть также дано указание, что изменения в условиях загрузки в течение использования по назначению типично влияют на КПД оборудования нагрева токами СВЧ.

7.2 Испытание с водой в открытом контейнере

Вода должна быть помещена в открытые контейнеры с тонкими стенками, которые изготовлены из материала, прозрачного для токов СВЧ.

Количество воды должно быть не меньше 0,5 л из расчета для каждого киловатта мощности генератора токов СВЧ, которая будет воздействовать на воду. Высота водяного столба должна быть по меньшей мере 25 мм. Контейнеры следует распределять с таким интервалом в пространстве, чтобы

было охвачено 40 % доступной площади в пределах оболочки для токов СВЧ, если изготовитель не задает особый порядок расположения контейнеров.

Между многочисленными генераторами токов СВЧ или сборочными узлами таких генераторов могут возникать перекрестные связи, поэтому испытание должно быть проведено с рядом одновременно работающих генераторов токов СВЧ или сборочных узлов таких генераторов и на таких больших площадях, охваченных контейнерами, что любое влияние перекрестной связи включается в результат испытания.

П р и м е ч а н и е — Оборудование для загрузки партий и оборудование, которое считается многорежимным или облучающим и предназначается для обработки загрузок высотой значительно больше 50 мм, может быть испытано с единичными или многочисленными контейнерами, каждый вмещающий несколько литров.

Так как температура воды увеличивается приблизительно на 14 К в минуту на литр воды для каждого киловатта рассеиваемой в ней мощности, то время обработки для испытания обычно значительно короче, чем с нормальной загрузкой. Это необходимо для исключения тепловых потерь в окружающую среду, в частности, путем испарения. Необходимо внимательно следить за тем, что устойчивый режим не может быть достигнут; любые возможные погрешности в результате этого надо регистрировать.

Удельная теплоемкость тех частей контейнеров, которые нагреваются водой, должна быть использована для коррекций в вычислениях эффективной мощности токов СВЧ, используя энергию, которая была введена в контейнеры и воду.

7.3 Испытания с использованием других жидкостей

Если оборудование нагрева токами СВЧ предназначается для обработки нормальных загрузок с низким содержанием влаги, например, дерева, некоторых типов керамики, полимеров или бумаги, или нормальных загрузок, имеющих структуру малых или неоднородных (макро)частич, то диэлектрические свойства воды могут быть недостаточно представительными.

П р и м е ч а н и е 1 — Действительная диэлектрическая проницаемость воды является очень высокой и ее коэффициент потерь может быть слишком малым на частотах ниже или равных частоте ISM 2450 МГц (промышленность, наука и медицина), чтобы быть представительной для характеристик абсорбции мощности нормальной загрузки. Добавка хлорида натрия может иметь результатом краевой перегрев и соответствующие потери мощности за счет испарения на частоте 2450 МГц. Дополнительно высокая действительная диэлектрическая постоянная воды может давать в результате снижение абсорбции мощности за счет более сильных отражений волн на поверхности, чем для микроволновых рабочих загрузок с нижней действительной диэлектрической постоянной и более неровной верхней поверхностью.

В частности, для оборудования нагрева токами СВЧ, предназначенного для сушки или подобной обработки небольших микроволновых рабочих загрузок, рекомендуется использовать жидкости с низкой диэлектрической постоянной и хорошей способностью поглощения токов СВЧ. Такое оборудование включает отдельные СВЧ аппликаторы, каждый из которых имеет один или несколько генераторов токов СВЧ или сборочные узлы таких генераторов, которые обеспечивают несколько киловатт доступной выходной мощности токов СВЧ.

П р и м е ч а н и е 2 — Можно использовать глицерин. Технический глицерин содержит около 15 % воды и является приемлемым, но его тепловые данные следует проверять.

Изопропанол имеет благоприятные микроволновые свойства (низкую действительную диэлектрическую проницаемость, высокую поглощаемость токов СВЧ) вплоть до 50 °С для частот ISM от 434 МГц до 5800 МГц. Температура кипения изопропанола на атмосферном давлении составляет 82 °С, и его удельная теплоемкость равна 2560 Дж/(кг·К). Его надо использовать с осторожностью из-за низкой температуры вспышки.

Вместо открытых контейнеров используются герметизированные пластмассовые пакеты, разумно плоские и с тонкими стенками. Каждый пакет содержит подходящее количество жидкости поглащающего диэлектрика. Рекомендованная средняя высота этой жидкости составляет от 15 мм до 30 мм и в пакете должно быть как можно меньше воздуха. Объем жидкости в каждом пакете должен быть по меньшей мере 200 мл при испытании на частоте 2450 МГц; этот объем должен быть меньше для частоты генератора 5800 МГц и больше для частот генератора ниже 1000 МГц.

Пакеты должны охлаждаться до температуры между 5 °С и 10 °С. Сразу перед размещением в оболочке с токами СВЧ пакеты разминаются для получения однородной массы. Температура на входе T_{in} измеряется небольшим датчиком, прикрытым свернутым пакетом.

Нагрев токами СВЧ осуществляется до максимальной температуры около 40 °С. Рекомендуется проводить предварительное тестирование. Затем пакеты извлекаются из оболочки с токами СВЧ, снова разминаются и, как раньше, измеряется выходная температура T_{out} .

Эффективная мощность токов СВЧ P_e вычисляется с использованием равенства (2) раздела 6.

8 Электрический коэффициент полезного действия

8.1 Доступная выходная мощность токов СВЧ

Если оборудование нагрева токами СВЧ не имеет выходное плечо линии передачи от генератора токов СВЧ, то этот генератор должен пройти отдельное испытание согласно разделу 5.

При мечание 1 — Результат измерения в разделе 5 не будет включать никакие значимые потери токов СВЧ за счет рассогласования полных сопротивлений генератора и потерь на стенках в аппликаторе или резонаторе. Поэтому мощность для микроволновой рабочей загрузки (раздел 6) и, в частности, эффективная мощность токов СВЧ (раздел 7) будет ниже.

При мечание 2 — Существуют некоторые методики изготовителя магнетронов для испытания и оценки рабочих характеристик магнетронов с использованием определенного стандартизованного волноводного перехода. Однако источник электропитания, заданный в таких методиках изготовителя, может не обеспечивать такую же форму кривой выходного тока, как у источника электропитания действительного оборудования нагрева токами СВЧ. В результате будем иметь разный КПД магнетронов.

8.2 Потребление энергии

Следующие цепи оборудования надо включить в измерение потребления энергии на заданной доступной выходной мощности токов СВЧ:

- главная силовая цепь с конкретной формой кривой, подаваемой на генератор токов СВЧ;
- цепь нагрева нити накала катода (мощность может колебаться в зависимости от настройки выходной мощности);
- любые другие непосредственные цепи, необходимые для работы генератора, например электромагниты;
- любые схемы управления, включая контакторы;
- цепи дополнительного потребления электроэнергии, например, освещение, водяные насосы, вентиляторы воздушного охлаждения и клапаны.

Описание другого потребления дается отдельно и не включается в значение КПД.

9 Потребление мощности в режиме готовности к работе

Этот раздел применяется к оборудованию нагрева токами СВЧ в следующих режимах работы:

- режим периодического технологического процесса, когда открывание средств доступа останавливает функционирование генераторов или сборочного узла генератора токов СВЧ и оборудование нагрева токами СВЧ переходит в режим ожидания при полной готовности к работе;
- режим непрерывного технологического процесса, когда прерывания потока загрузки автоматически останавливают функционирование генераторов или сборочного узла генератора токов СВЧ и оборудование нагрева токами СВЧ переходит в режим ожидания при полной готовности к работе.

Режим ожидания может автоматически следовать за вторичным выключением дополнительного источника электропитания или другого потребления после заранее программируемого периода времени. После этого требуется ручной повторный запуск или может возникать ситуация задержанного повторного запуска работы оборудования нагрева токами СВЧ. Этот вторичный режим является маркированным режимом бездействия.

Потребление энергии в режиме ожидания измеряется. Это измерение должно включать все пункты раздела 8. Кроме того, потребление энергии двигателями конвейера и насосами загрузки также включается, если они работают в этом режиме работы нагревательного оборудования.

Если оборудованию нагрева токами СВЧ автоматически выключается или переходит в режим бездействия после заранее программируемого периода времени, то это также регистрируется. Электрическая мощность в этом режиме измеряется, как изложено выше.

Приложение ДА
(справочное)Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60050-221:2:1990	—	*
IEC 60050-841:2:2004	IDT	ГОСТ IEC 60050-841—2016 «Международный электротехнический словарь. Часть 841. Промышленный электронагрев»
IEC 60050-726:2:1982	—	*
IEC 60519-6	IDT	ГОСТ IEC 60519-6—2016 «Безопасность электротермического оборудования. Часть 6. Технические условия по безопасности промышленного сверхвысокочастотного нагревательного оборудования»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

- IEC 60335-2-25 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-25. Частные требования к микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи)
- IEC 60335-2-90 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-90. Частные требования к промышленным микроволновым печам)
- IEC 60705 Household microwave ovens — Methods for measuring performance (Печи микроволновые бытового назначения. Методы измерения рабочих характеристик)
- IEC 61010-2-010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials (Электрооборудование для проведения измерений, управления и лабораторного использования. Требования безопасности. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагрева материалов)

УДК 641.535.06:006.354

МКС 25.180.10

Ключевые слова: промышленные установки, токи СВЧ, методы испытаний, выходная мощность, испытания, измерение мощности

Редактор переиздания *Е.В. Якоалеева*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотарёвой*

Сдано в набор 15.04.2020. Подписано в печать 07.07.2020 Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,70.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru