

Изменение № 4 ГОСТ 23053—78 Изделия огнеупорные бабделито-корундовые для стекловаренных печей. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.89 № 2336

Дата введения 01.07.90

Пункт 3.1. Таблица 1. Графа «Норма для изделий марок». Показатель «Трещины шириной до 1 мм». Для марок Бк-33Э, Бк-41Э исключить вид: В; для ма-

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23053—78)

рок Бк-33; Бк-37, Бк-41 изложить в новой редакции: «Допускаются, кроме опоясывающих трещин, проходящих через две грани»;

графа «Наименование показателя». Заменить слово: «Кривизна» на «Отклонение от плоскостности»;

показатель «Максимальная ширина шва между изделиями, входящими в состав комплектов, мм, не более». Графа «Норма для изделий марок»: Бк-33, Бк-37, Бк-41 — вида В заменить норму: 3,2 на 3,0;

показатель 18 изложить в новой редакции: «18. Пригар формовочной смеси на рабочих и шовных поверхностях».

Пункт 4.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Масса партии должна быть не более 80 т».

Пункт 5.6. Заменить слово: «кривизны» на «отклонения от плоскостности».

Раздел 6. Наименование после слова «Маркировка» дополнить словом: «упаковка».

(ИУС № 11 1989 г.)